

????????????? DAIKIN STYLISH FTXA25BB / RXA25A 9000btu ????? ???



????????????? DAIKIN STYLISH FTXA25BB / RXA25A 9000btu ????? ???



????????????? DAIKIN STYLISH FTXA25BB / RXA25A 9000btu ????? ???

?????????: ??? ?????????????? ????

[?????? ?? ?? ??????](#)

?????????

????????????? ??????????

- ??? ????? ??? ?????????? ?????? ?????????? ??? ????? ??? ?????????? ?????? ?? ??? ?????? ??????????
- ?? ?????????? Coanda ?????????????? ?? ??? ????? ??? ?? ?????? ??????. ?????????????????? ?????? ?????????????? ?????????? ??? ??? ?????????????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????
- ? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ?????????????? ?????? ??? ?????????? ??? ?????? ?????????????? ?? ??? ?? ?????? ????
- ?????? ??????????: ? ?????? ?????????????? ?????? ?????????? ??? ?? ?????????? ?????? ??? ??????????
- ?????? ?????????? ?????????? ??? A+++ ?????? ?????? ??? ?????????? ?????? ?????? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????????? ?????????????? ??????????????
- Online ??????????: ?????????? ??? ?????????? ??? ?????? ??? ?????????????? ?????????? ?? ??????????, ?????? ??? ?????????? ??? ?????????? ? ??? ??????????
- ?? ?? ?????? ?????????????? ??? ??? ?????????????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????????? ??????????, ?? Flash Streamer ?????????????? ?? ?????????????? ?????? ?????? ? ?????? ?? ?? ?????????????? ?????????????? ??? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ??????????, ?????????????? ??????
- ?????? ??? ?????????? ?????? ?????????? R-32 ?????????? ?? ?????????????????? ?????????????? ?????? 68% ?? ?????????? ?? ?? R-410A ??? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????????????? ??????????

Επιτετραπεί μονάδα	FTXA	20A W/BS/ET/BB	25A W/BS/ET/BB	35A W/BS/ET/BB	42A W/BS/ET/BB	50A W/BS/ET/BB
Απόδοσης ψύξης	Ελάχιστη Ονομαστική Μηνιαία	kW	1.302/902/660	1.207/812/570	1.407/904/600	1.705/925/600
Απόδοσης θέρμανσης	Ελάχιστη Ονομαστική Μηνιαία	kW	1.302/507/1.50	1.302/280/4.70	1.404/005/20	1.705/404/0.00
Επιπλέον (βελτιωμένη απόδοση)	Ψύξη		A+++			
Επιπλέον (βελτιωμένη απόδοση)	Ψύξη		2,00	2,50	3,40	4,20
	Επιπλέον (βελτιωμένη απόδοση)	kWh	8,75	8,74	8,73	7,50
	Επιπλέον (βελτιωμένη απόδοση)	kWh	80	101	137	196
	Επιπλέον (βελτιωμένη απόδοση)	kWh	2,40	2,45	2,50	3,80
Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Επιπλέον (βελτιωμένη απόδοση)	kW	2,40	2,45	2,50	3,80
	Επιπλέον (βελτιωμένη απόδοση)	kWh	5,15	5,15	5,15	4,60
	Επιπλέον (βελτιωμένη απόδοση)	kWh	653	666	680	1,150
	Επιπλέον (βελτιωμένη απόδοση)	kWh	1,75	1,87	2,00	2,15
Θέρμανση (Υψηλό Κλίμα)	Επιπλέον (βελτιωμένη απόδοση)	kW	1,75	1,87	2,00	2,15
	Επιπλέον (βελτιωμένη απόδοση)	kWh	6,26	6,46	6,26	5,03
	Επιπλέον (βελτιωμένη απόδοση)	kWh	392	418	446	508
	Επιπλέον (βελτιωμένη απόδοση)	kWh	3,92	4,18	4,46	5,08
Διαστάσεις	Υποστέφανο/αποστέφανο	mm	275x78x119			
Βάρος	kg	12				
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	dB(A)	57	60		
	Θέρμανση	dB(A)	57	60		
Ηχητική πίεση	Ψύξη	dB(A)	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21
	Θέρμανση	dB(A)	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21
Επιτετραπεί μονάδα	RXA	20A	25A	35A	42B	50B
	Διαστάσεις	Υποστέφανο/αποστέφανο	mm	550x/610x285	734x/703x373	
Βάρος	kg	32				
	Ηχητική ισχύς	Ψύξη	dB(A)	59	61	62
Ηχητική πίεση	Ψύξη	dB(A)	59	61	62	62
	Θέρμανση	dB(A)	46	49	48	48
Είδη λειτουργίας	Ψύξη	dB(A)	47	48		
	Θέρμανση	dB(A)	-10-46			
Χωριστό μέγεθος	Ψύξη	°C/DB	-15-18			
	Θέρμανση	°C/DB	-15-18			
Χωριστό μέγεθος	Ψύξη	mm	8.32 / 6.75 / 0.76			8.32 / 6.75 / 1.10
	Θέρμανση	mm	8.32 / 6.75 / 0.76			8.32 / 6.75 / 1.10
Συνολικό σφάλμα	mm	0.5				
	mm	0.5				
Προστασία	mm	20				
	m	15				
Τύπος	mm	15				
Απόσταση	m	1-2.20x 340x / 520x				
Προστασία	m	15				

?????? ????????

??? ?????????? ?????????????? ??? ?? ??????? ??????.