



Επιτελεστική μονάδα		FTXZ	25N	35N	50N
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη Ονομαστική Μέγιστη	kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη Ονομαστική Μέγιστη	kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4
Επιλογικός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενέργεια/κWh		A+++	
		kW	2.50	3.50	5.00
		SEER	9.54	9.00	8.60
		kWh	92	136	203
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενέργεια/κWh		A+++	
		kW	3.50	4.50	5.60
		SCOP	5.90	5.73	5.50
		kWh	831	1,100	1,427
Διαστάσεις	Υψος/Πλάτος/Βάθος	mm	2954/798x372		
Βάρος		kg	15		
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	dBA	54	57	60
	Θέρμανση	dBA	56	57	59
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Θέρμανση	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
Επιτελεστική μονάδα		RXZ	25N	35N	50N
Διαστάσεις	Υψος/Πλάτος/Βάθος	mm	693x795x300		
Βάρος		kg	50		
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	dBA	59	61	63
	Θέρμανση	dBA	59	61	64
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	dBA	46	48	49
	Θέρμανση	dBA	46	48	50
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	°C/WB	-10~43		
	Θέρμανση	°C/WB	-20~18		
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP(ΠΜ)κλάση	kg	R 32 /675 / 1.34		
Συνολικές διαστάσεις	Υψός	mm	635		
	Πλάτος	mm	925		
	Μήκος αγωγών	m	10		
	Υψος γκαζιού	m	8		
Τροφοδοσία ισχύος			1~ / 220-240V / 50 Hz		

?????? ????????

??? ?????????? ?????????????? ??? ?? ??????? ??????.