???????????? DAIKIN FTXP50M / RXP50M Inverter 18000btu

???????????? DAIKIN FTXP50M / RXP50M Inverter 18000btu

???????????? DAIKIN FTXP50M / RXP50M Inverter 18000btu

??????????: ??? ???????????? ?????
????

[??????? ??? ?? ??????]

?????????

????????????? ?????????

- ?????? ???????: ? ?????? ?????????? ???? ??????? ??? ?? ???????? ?????? ??? ???????.
- Online ???????? (????????????): ???????? ??? ????????? ??? ?????? ??? ??????????? ????????? ?? ????????, ???? ??? ??????? ??? ??????? ? ??? ?????????? ??? ???????????????? ??? ?????????? ?????????
- ???????? ?????? ????????????? ????????????? ??? ?????????? ???? ??? ?????????? ?? ?????????????, ???? ?? ????, ??? ?? ?????????? ???? ???????? ??????? ??????? ????
- ? ?????? ???? 3D ????????? ?????????? ??? ????????? ???????? ?????? ??? ????????? ????????????? ???? ??? ????? ?????? ? ???????? ???? ??????? ???? ?????? ????? ??? ??????? ?????.
- ?? ?????? ?????????? ??? ??????? ??? ?????? ??????? ??? ????????????, ?????? ??? ??????????? ???? ??? ?????
- ???? ??? ???????? ???? ????????? R-32 ?????????? ?? ???????????????? ?????????? ???? 68% ?? ???????? ?? ?? R-410A ??? ????????????? ?????????? ?????????? ???????? ???? ???? ????? ?????????? ???????
- ????? ????????? ???????? ??? A++ ???? ???? ??? ????????
- ???????? ????????? ?????? ??? ???????????? ????
- ?? 1 ????????? ?????? multi ??????? ?? ????????? ??? ??? 3 ?????????? ???????.; ???? ?? ?????????? ??????? ??????? ?? ??????????? ?????????? ??? ??? ?????????? ?? ????????????? ??? ???? ??????? ? ??? ???? ??????? ??????.

Εσωτερική μονάδα			FTXP	20M(9)	25M(9)	35M(9)	50M	60M	71M
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.5/4.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	1.3/2.5/3.5	1.3/3.0/4.0	1.3/4.0/4.8	1.7/6.0/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/9.0
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A++					
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.00	7.10
		SEER		6.79	6.92	6.62	7.30	6.82	6.20
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	103	126	186	240	308	401
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A++			A+		
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.20	2.40	2.80	4.60	4.80	6.20
		SCOP		4.65	4.61	4.64	4.40	4.10	4.01
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	662	728	845	1,463	1,640	2,166
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+ ++					
		Ισχύς Σχεδιασμού		1.18	1.29	1.51	2.48	2.58	3.34
		SCOP		5.65	5.63	5.79	5.70	2.20	5.57
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	293	321	366	609	695	839
Διαστάσεις		Ύψος×Πλάτος×Βάθος	mm	286x770x225			295x990x263		
Βάρος			kg	9			14		
Ηχητική ισχύς	Ψύξη		dBA	55		58	59	60	62
	Θέρμανση		dBA	55		58	61	62	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αδρ.	dBA	39/33/25/19	40/33/26/19	43/34/27/19	43/39/34/27	45/41/36/30	46/42/37/32
	Θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αδρ.	dBA	39/34/28/21	40/34/28/21	40/35/29/21	42/38/33/30	44/40/35/32	45/41/36/33

Εξωτερική μονάδα			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Διαστάσεις		Ύψος×Πλάτος×Βάθος	mm	550x658x275			734x870x373		
Βάρος			kg	26		28	46	50	
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	60		62	61	63	66
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	61		62	61	63	65
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υψηλή	dBA	46		48	47	49	52
	Θέρμανση	Υψηλή	dBA	47		48	49		52
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.–Μεγ.	°CDB	-10–46					
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.–Μεγ.	°CWB	-15–18					
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		kg	R-32/675/0.55		R-32/675/0.70	R-32/675/0.90	R-32/675/1.15	
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35					
	Αέριο		mm	9.5			12.7		
	Μέγ. σωλήνωση	Μέγιστο	m	15			30		
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m	12			20		
Τροφοδοσία ισχύος				1~ / 220-240V / 50 Hz					

?????? ???????

??? ???????? ???????????? ??? ?? ?????? ?????.