???????????? DAIKIN FTXM60N / RXM60N9 Inverter 22000btu

???????????? DAIKIN FTXM60N / RXM60N9 Inverter 22000btu

???????????? DAIKIN FTXM60N / RXM60N9 Inverter 22000btu

??????????: ??? ???????????? ?????
????

[??????? ??? ?? ??????]

?????????

?????????????? ?????????

- ?????? ???????: ? ?????? ?????????? ???? ??????? ??? ?? ???????? ?????? ??? ???????.
- ?????????? ?????????? ??????? 2 ????????: ? ?????? ???? ???????????? ?? ???? ???? ??? ?????? ??? ????????? ?? ????? ?????? ?? ??????; ??? ??? ??????????? ?????, ? ?????? ?????????? ???????? ??? ???? ?????????? ?????????? ???????????.
- Online ????????: ???????? ??? ????????? ??? ?????? ??? ??????????? ????????? ?? ????????, ???? ??? ??????? ??? ??????? ? ??? ??????????
- ???? ??? ???????? ???? ????????? R-32 ?????????? ?? ??????????????? ?????????? ???? 68% ?? ???????? ?? ?? R-410A ??? ????????????? ?????????? ?????????? ???????? ???? ???? ????? ?????????? ???????
- ????? ????????? ???????? ??? A+++ ???? ???? ??? ???????? ???? ???? ??????????? ?????????? ??? ?? ???????????? ?????? ??????.
- ??????????? ????? ???? ???? ?????????? ??? Daikin Flash Streamer: ???????? ?? ???????? ?????? ?????? ????? ?? ?????????? ??? ??? ???? ??? ?????????
- ?????, ?????????? ?????? ??????????? ??? ??????????? ???? ?????????? ??????????? ????????? ?? ?? ?????????? ?????????? ?????
- ? ?????? ???? 3D ????????? ?????????? ??? ????????? ???????? ?????? ??? ????????? ????????????? ???? ??? ????? ?????? ? ???????? ???? ??????? ???? ?????? ????? ??? ??????? ?????.

Εσωτερική μονάδα			FTXM	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	1.30/2.00/2.60	1.30/2.50/3.20	1.40/3.40/4.00	1.70/4.20/5.00	1.70/5.00/6.00	1.70/6.00/7.00	2.30/7.10/8.50
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	1.30/2.50/3.50	1.30/2.80/4.70	1.40/4.00/5.20	1.70/5.40/6.00	1.70/5.80/7.70	1.70/7.00/8.00	2.30/8.20/10.20
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A+++				A++		
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00	6.90	6.90
		SEER			8.65		7.85	7.41	6.90	6.11
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	81	101	138	187	236	304	390
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++			A++		A+	A
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.30	2.40	2.50	4.00	4.60	4.80	6.20
		SCOP			5.10		4.71		4.30	3.81
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.276
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++						
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	1.24	1.29	1.35	2.15	2.48	2.58	3.34
		SCOP		6.19	6.25	6.18	6.15	6.02	5.51	5.74
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	280	294	305	490	576	656	814
Διαστάσεις		Ύψος/Πλάτος/Βάθος	mm	294x811x272				300x1040x295		
Βάρος			kg	10				14.5		
Ηχητική ισχύς	Ψύξη		dBA	57	57	58	60	58	60	32
	Θέρμανση		dBA		54		60	58	59	61
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Χ/Αθόρ.	dBA	41/25/19	41/25/19	45/29/19	45/30/21	44/37/27	46/37/30	47/38/32
	Θέρμανση	Υ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/36/31	45/36/33	46/37/34

Εξωτερική μονάδα			RXM	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Διαστάσεις		Ύψος/Πλάτος/Βάθος	mm	550x765x285			734/870/373			735x870x320
Βάρος			kg	32			50			56
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	59	58	61	62		63	67
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	59		61	62		63	67
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	46		49	48			47
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	47		49	48	49		48
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.–Μεγ.	°CDB	-10~50						-10~46
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.–Μεγ.	°CWB	-20~24						-15~18
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		kg	R-32 / 675 / 0.76			R-32 / 675 / 1.10	R-32 / 675 / 1.15		
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35						
	Αέριο		mm	9.5			12.7			15.9
	Μέγιστο σωληνώσεων	Μέγιστο	m	20				30		
	Ύψιστη διαφορά	Μέγιστη	m	15				20		
Τροφοδοσία ισχύος				1~ / 220-240V / 50Hz						

?????? ???????

??? ???????? ???????????? ??? ?? ?????? ?????.