# ???????????? DAIKIN FTXM50N / RXM50N9 Inverter 18000btu

???????????? DAIKIN FTXM50N / RXM50N9 Inverter 18000btu

???????????? DAIKIN FTXM50N / RXM50N9 Inverter 18000btu

??????????: ??? ???????????? ?????
**????**

[??????? ??? ?? ??????]

?????????

## ????????????? ?????????

- ?????? ???????: ? ?????? ?????????? ???? ??????? ??? ?? ???????? ?????? ??? ???????.
- ?????????? ?????????? ??????? 2 ????????: ? ?????? ???? ???????????? ?? ???? ???? ??? ?????? ??? ????????? ?? ????? ?????? ?? ??????; ??? ??? ??????????? ?????, ? ?????? ?????????? ???????? ??? ???? ?????????? ?????????? ???????????.
- Online ????????: ???????? ??? ????????? ??? ?????? ??? ??????????? ????????? ?? ????????, ???? ??? ??????? ??? ??????? ? ??? ??????????
- ???? ??? ???????? ???? ????????? R-32 ?????????? ?? ???????????????? ?????????? ???? 68% ?? ???????? ?? ?? R-410A ??? ????????????? ?????????? ?????????? ???????? ???? ???? ????? ?????????? ???????
- ????? ????????? ???????? ??? A+++ ???? ???? ??? ???????? ???? ???? ??????????? ?????????? ??? ?? ???????????? ?????? ??????.
- ??????????? ????? ???? ???? ?????????? ??? Daikin Flash Streamer: ???????? ?? ???????? ?????? ?????? ????? ?? ?????????? ??? ??? ???? ??? ?????????
- ?????, ?????????? ?????? ??????????? ??? ??????????? ???? ?????????? ??????????? ????????? ?? ?? ?????????? ?????????? ?????
- ? ?????? ???? 3D ????????? ?????????? ??? ????????? ???????? ?????? ??? ????????? ????????????? ???? ??? ????? ?????? ? ???????? ???? ??????? ???? ?????? ????? ??? ??????? ?????.

| Εσωτερική μονάδα | | | FTXM | 20N | 25N | 35N | 42N | 50N | 60N | 71N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απόδοση ψύξης | Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | | kW | 1,30/2,00/2,60 | 1,30/2,50/3,20 | 1,40/3,40/4,00 | 1,70/4,20/5,00 | 1,70/5,00/6,00 | 1,70/6,00/7,00 | 2,30/7,10/8,50 |
| Απόδοση θέρμανσης | Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | | kW | 1,30/2,50/3,50 | 1,30/2,80/4,70 | 1,40/4,00/5,20 | 1,70/5,40/6,00 | 1,70/5,80/7,70 | 1,70/7,00/8,00 | 2,30/8,20/10,20 |
| Εποχιακός βαθμός απόδοσης | Ψύξη | Ενεργειακή κλάση | | A+++ | | | | A++ | | |
| | | Ισχύς Σχεδιασμού | kW | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | 6,90 | 6,90 |
| | | SEER | | | 8,65 | | 7,85 | 7,41 | 6,90 | 6,11 |
| | | Ετήσια κατανάλωση ηλέκτρ. | kWh | 81 | 101 | 138 | 187 | 236 | 304 | 390 |
| | Θέρμανση (Μέσο Κλίμα) | Ενεργειακή κλάση | | A+++ | | | A++ | | A+ | A |
| | | Ισχύς Σχεδιασμού | kW | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 4,00 | 4,60 | 4,80 | 6,20 |
| | | SCOP | | | 5,10 | | 4,71 | | 4,30 | 3,81 |
| | | Ετήσια κατανάλωση ηλέκτρ. | kWh | 632 | 659 | 687 | 1.189 | 1.369 | 1.562 | 2.276 |
| | Θέρμανση (Θερμό Κλίμα) | Ενεργειακή κλάση | | | | | A+++ | | | |
| | | Ισχύς Σχεδιασμού | kW | 1,24 | 1,29 | 1,35 | 2,15 | 2,48 | 2,58 | 3,34 |
| | | SCOP | | 6,19 | 6,25 | 6,18 | 6,15 | 6,02 | 5,51 | 5,74 |
| | | Ετήσια κατανάλωση ηλέκτρ. | kWh | 280 | 294 | 305 | 490 | 576 | 656 | 814 |
| Διαστάσεις | | Ύψος×Πλάτος×Βάθος | mm | 294x811x272 | | | | 300x1040x295 | | |
| Βάρος | | | kg | 10 | | | | 14,5 | | |
| Ηχητική ισχύς | Ψύξη | | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 58 | 60 | 32 |
| | Θέρμανση | | dBA | | 54 | | 60 | 58 | 59 | 61 |
| Ηχητική Πίεση | Ψύξη | Υ/Χ/Αθόρ. | dBA | 41/25/19 | 41/25/19 | 45/29/19 | 45/30/21 | 44/37/27 | 46/37/30 | 47/38/32 |
| | Θέρμανση | Υ/Χ/Αθόρ. | dBA | 39/26/20 | 39/27/20 | 39/28/20 | 45/29/21 | 43/36/31 | 45/36/33 | 46/37/34 |

| Εξωτερική μονάδα | | | RXM | 20N9 | 25N9 | 35N9 | 42N9 | 50N9 | 60N9 | 71N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαστάσεις | | Ύψος×Πλάτος×Βάθος | mm | 550x765x285 | | | 734/870/373 | | | 735x870x320 |
| Βάρος | | | kg | 32 | | | | 50 | | 56 |
| Ηχητική ισχύς | Ψύξη | Ονομαστική | dBA | 59 | 58 | 61 | 62 | | 63 | 67 |
| | Θέρμανση | Ονομαστική | dBA | 59 | | 61 | 62 | | 63 | 67 |
| Ηχητική Πίεση | Ψύξη | Ονομαστική | dBA | 46 | | 49 | | 48 | | 47 |
| | Θέρμανση | Ονομαστική | dBA | 47 | | 49 | 48 | 49 | | 48 |
| Εύρος λειτουργίας | Ψύξη | Εξωτ. Θερμ. Ελαχ–Μεγ. | °CDB | -10~50 | | | | | | -10~46 |
| | Θέρμανση | Εξωτ. Θερμ. Ελαχ–Μεγ. | °CWB | -20~24 | | | | | | -15~18 |
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος/GWP/Πλήρωση | | kg | R-32 / 675 / 0.76 | | | R-32 / 675 / 1.10 | | R-32 / 675 / 1.15 | |
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρό | | mm | 6.35 | | | | | | |
| | Αέριο | | mm | 9.5 | | | | 12.7 | | 15.9 |
| | Μήκος σωληνώσεων | Μέγιστο | m | 20 | | | | | 30 | |
| | Υψομετρική διαφορά | Μέγιστη | m | 15 | | | | | 20 | |
| Τροφοδοσία ισχύος | | | | 1~ / 220-240V / 50Hz | | | | | | |

**?????? ???????**

??? ???????? ???????????? ??? ?? ?????? ?????.