

???????????? DAIKIN FTXC60B /RXC60B Inverter 22000btu



???????????? DAIKIN FTXC60B /RXC60B Inverter 22000btu



Gree Cozy GRS-241 EI/JCC-N2 Inverter ?????????????? ?????? 22000

???????????: ??? ?????????????? ??????
????

????????? ??? ?? ??????

??????????

????????????????????? ??????????????

- ??????????, ?????? ??????????? ?? ?????? ?????????? ?????? ?? ?????????????? ?????????? ?????? ??? ? ??????????? ?????? ??????
 - Online ??????? (????????????): ??????? ?? ?????????? ?? ?????? ??? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ??? ???????, ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ? ??? ??????????
 - ????? ?????????? ??????? ??+ ??? ?????????? ?????
 - ??? ???? ?????????? ??? R-32 ?????????? ?? ?????????????? ?????????? ??? 68% ?? ?????????? ?? ?? R-410A ??? ?????????????? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ???

Επιτρεπτές μονάδα		FTXC	20B	25B	35B	50B	60B	71B
Απόδοσης φούρας:	Ελάχιστη Οντομετρία-Μέγιστρη	kW	1.30/2.00/3.00	1.30/2.56/3.00	1.30/3.50/4.00	1.37/5.10/6.20	1.80/6.23/7.00	2.30/7.00/7.30
Απόδοσης θερμοτης:	Ελάχιστη-Οντομετρή Μέγιστρη	kW	1.30/2.50/4.00	1.30/2.84/4.00	1.30/4.00/4.80	1.36/5.42/6.60	1.48/6.40/8.00	2.30/8.00/9.00
Επιμέρους ήδημας απόδοσης:						A	A	A
Ψύξη	Επιρρεπεία ολόκληρη	kW	2.08	2.57	3.44	5.08	6.21	6.90
	Ιαρείς Συγκόλληση	kW	6.89	6.84	6.87	6.45	6.40	5.30
	SEER							
	Επιρρεπεία καπνοδόσιων ενέργειας	kWh	106	132	175	276	340	459
	Επιρρεπεία ολόκληρη	kWh			44			A
	Ιαρείς Συγκόλληση	kWh	1.87	2.23	2.24	3.90	4.10	6.35
	SCOP							
	Επιρρεπεία καπνοδόσιων ενέργειας	kWh	594	700	732	1.236	1.354	2.334
	Επιρρεπεία ολόκληρη	kWh			1.24			A++
	Ιαρείς Συγκόλληση	kWh	2.01	2.05	2.06	4.46	5.53	5.84
	SCOP							
	Επιρρεπεία καπνοδόσιων ενέργειας	kWh	487	495	507	1.175	1.493	1.777
	Υψηστοί/Μετρούμενοίς:		288/858/250			297x1010/268		
Διατομής:								
Βάρος:		kg	9.00		9.50		11.00	
Ηετημένη λογής:	ψύξη	dB(A)	54	55	57	60		
	Θερμότητα	dB(A)	54	55	57	60		
Ηετημένη θέση:	ψύξη	dBA	38/33/26/20	39/34/26/21	45/39/33/29	46/42/36/38		
	θερμότητα	dBA	38/33/26/20	39/34/26/21	45/39/33/29	46/42/36/38		
Επιτρεπτές μονάδα		RXC	20B	25B	35B	50B	60B	71B
Διατομής:			550/600/627/3			615/645/620/0		655/720/735/0
Βάρος:		kg	24	26	39	45		
Ηετημένη λογής:	ψύξη	On/Off(αποτελεσματική)						
	Θερμότητα	On/Off(αποτελεσματική)						
Ηετημένη Πίκος:	ψύξη	dB(A)	38	40	65	66	69	
	Θερμότητα	dB(A)	45	46	51	54		
	Υγρασία	dB(A)	45	46	51	54		
Ευρες λεπτομέρειες:	ψύξη	COP						
	Ευρες λεπτομέρειες:	COP	10-46			-10-46		
	Ευρες λεπτομέρειες:	COP						
Ψυκτικό μέσο:								
	Τόνος/COP/Πίεση στρες:	kg	R:32/6/75/0.55	R:32/6/5/0.75	R:32/6/5/1.00	R:32/6/5/1.10	R:32/6/5/1.15	
Συλλεκτικός:	Υγρό				6.35			
συλλεκτικός:	Άγρια	mm						
	Μη αδιάβροχη	mm	9.5		12.7			
	Μη αδιάβροχη	m	20		30			
	Υγρασία/λεπτη	m	15		20			
Τροφοδοτικά λογισμοί:			1- / 220-240V / 50 Hz					

?????? ????????

???? ?????????? ?????????????????? ??? ?? ?????? ????????