

## ????????????? DAIKIN FTXM35N / RXM35N9 Inverter 12000btu



????????????? DAIKIN FTXM35N / RXM35N9 Inverter 12000btu



????????????? DAIKIN FTXM35N / RXM35N9 Inverter 12000btu

?????????????: ??? ?????????????? ??????  
?????

????????? ??? ?? ????????

???????????

## ????????????????? ????????????

- ?????? ??????: ? ?????? ?????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????.
- ?????????? ?????????? ?????? 2 ??????: ? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????.
- Online ??????: ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????.
- ?????? ?????? R-32 ?????????? ?? ?????????? ?????? 68% ?? ?????? ?? R-410A ????
- ?????? ?????? A++ ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????.
- ?????? ?????? Daikin Flash Streamer: ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????.
- ??????, ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????.
- ? ?????? ??? 3D ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????.

Εσωτερικό μονάδα		FTXM	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Απόδοση φέρμας	Ελάχιστη Οικονομεία Μέγευτη	kW	1.30/2.00/2.60	1.30/2.50/3.20	1.40/3.00/4.00	1.70/4.20/5.00	1.70/5.00/6.00	1.70/6.00/7.00	2.30/7.10/8.50
Απόδοση Βαρύτητας	Ελάχιστη Οικονομεία Μέγευτη	kW	1.30/2.50/5.50	1.30/2.50/5.50	1.40/3.00/5.50	1.60/4.00/5.50	1.70/5.00/6.00	1.70/5.00/7.00	2.30/8.00/10.50
Υδρες απόστασης									
	Επαγγελματικό κλίσης	kW	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00	6.90	6.90
	Ισχύς Σελιδομετρίου		A+++				A+++		
	Επαγγελματικό κλίσης	kW	2.30	2.40	3.50	4.00	4.60	6.80	6.11
	Ισχύς Σελιδομετρίου		A+++				A+++		
Θέρμανση (Μέσος Κύριο)	Επαγγελματικός	kWh	81	101	138	167	236	304	309
	Επαγγελματικός	kWh	2.30	2.40	3.50	4.00	4.60	6.80	6.20
	ΣΟΦΤ		5.10			4.71	4.30		3.81
	Επαγγελματικός	kWh	632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.276
Θέρμανση (Θερμή Κύριο)	Επαγγελματικός	kW	1.24	1.29	1.35	2.15	2.48	2.58	3.34
	ΙΣΟΦ		6.19	6.29	6.18	6.15	6.02	5.33	5.74
	Επαγγελματικός	kWh	200	294	305	400	576	656	814
Διαστάσεις			294x811x272				300x1040x295		
Βάρος		kg	10				14.5		
Ημέρα ηλιού		dB(A)	57	57	58	60	58	60	56
	Θέρμανση						59	59	53
Ημέρα θύελλας	νύχτα	dB(A)	41/25/19	41/25/19	45/29/19	45/30/21	44/31/27	46/37/30	47/38/32
	Θέρμανση	dB(A)	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/30/21	43/36/31	45/36/33	46/37/34
Εξωτερικό μονάδα		FTXM	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Διαστάσεις	Υποδομή/Κλιματιστικός	mm	550x765x285			734x870x373		735x870x320	
Βάρος	kg	kg	32			50		56	
Ημέρα ηλιού	νύχτα	dB(A)	59	59	61	62	63	67	
	Θέρμανση	Οικονομεία							
Ημέρα θύελλας	νύχτα	dB(A)	59	61	62	63	63	67	
	Θέρμανση	Οικονομεία							
Εσος λειτουργίας	Εθελοντικός Δια-Mεγ	dB(A)	46	49	49	48	49	47	
	Θέρμανση	Εθελοντικός Δια-Mεγ							
	Θέρμανση	CWB		-10--50				-10--46	
Ψυκτικό μέσο	Τοπος/CWPW/Πλήρωση	kg	B-32 / 6.75 / 0.76	-20-24		R-32 / 6.75 / 1.10		-15-18	
Συλλέκτης	Υγρό	mm				6.35			
συλλέκτης	Άργος	mm							
	Μήκος αιώνιων	m	9.5			12.7		15.9	
	Ψηφιακή λειτουργία	m	20			30		20	
Τροφοδοτικό σύστημα		m	15						
	I - / 220-240V / 50Hz								

?????? ????????

?? ??????? ?????????????? ?? ?? ?????? ?????.